

# Baubeschreibung 5,00m Schnellläuferbauwagen Typ

Für 6 Personen nach AVO

$v_{\max}$ : 80km/h

Rahmen:	ISO-Norm U- Stahlrahmen, verschweißte Stahlkonstruktion, grundiert und lackiert Zul. Gesamtgewicht: m = 1300kg mit Kugelumlaufkupplung
Aufbau:	Länge: 5,00m (Aufbau) Breite: 2,20m über alles, 2,10m der Aufbau Höhe: 3,00m, Innenhöhe im Scheitel 2,30m
Fahrwerk:	Achse: Al-Ko Gummifederachse mit selbstnachstellenden Radbremsen Räder: Zwei Neureifen 195/60 B10 oder technisch gleichwertige, Bremsart: mechanische Auflaufbremse, Gestänge/Bowdenzüge Handbremse: mechanisch, mit Gasfederunterstützung, Stützrad: kleines Vollgummirad, Kurbeltrieb, als Ankoppelhilfe nutzbar Sonstiges: Rückfahrautomatik zum Rangieren des Hängers
Sicherheit:	1 Satz abgestimmte Stoßdämpfer, das Sicherheitsplus am Bauwagen
TÜV/DEKRA:	1 Stck. Techn. Vollgutachten gemäß §21 StVZO zur Erlangung der Straßenzulassung 1 Stck. <i>optionales Zusatzgutachten für 100km/h - Stoßdämpfer sind erforderlich!</i>
Fz-Elektrik: 12V	2 Stck. Blink-, Brems- Schlußlicht: 12V 21/21/5W 1 Stck. Kennzeichenbeleuchtung : 12V/ 5W 2 Stck. Umrißleuchten: 12V/ 4W (Sofitten) 1 Stck. Nebelleuchte: 12V/21W 1 Stck. 7-pol. Stecker mit Anschlußkabel, nicht abnehmbar,
Dachaufbau:	Dachoberfläche: verzinktes Stahlblech 0,6mm, 2x maschinell gefalzt Belastbarkeit: 300 N/m <sup>2</sup> (nicht begehbar) Isolierung: 40 mm Mineralwolle WLG 35, Brandkl.A2, DIN 4102, Innenverkleidung: 4 mm melaminharzbeschichtete HF-platte, V20, weiß, Dachentwässerung: zwei außenliegende Dachrinnen
Wandaufbau:	Außenhaut: galvanisch-verzinktes, gesicktes Stahlblech 0,55mm, Lackierung: Zwei-K-Acryllack, seidenmatt, Farbe RAL 7032, Kieselgrau Isolierung: 40 mm Mineralwolle WLG 35, Brandkl.A2, DIN 4102 Innenverkleidung: 5 mm melaminharzbeschichtete HF-platte, V20, Druckmuster, hell
Bodenaufbau:	Konstruktion: querlaufende Stahlträger aus U-Profilen, Fußboden: 2x16mm Spanplatten, V100, Unterbodenbeschichtung Innen speziellen wasserabweisenden dauerhaften Bodenanstreich Belastbarkeit: Im Stand 1000 N/m <sup>2</sup> , in Fahrt zGG u. <i>Schwerpunkt</i> beachten
Außentüren:	1 Stck. Stahl-Außentür 750x1875, ZK, isoliert mit verzinkter und lackierter Stahlzarge, Gummidichtung, Tür glatte Ausführung, Zylinderschloß mit 3 Schlüssel und Sturmhaken
Windfang:	1 Stck. Windfangvorhang, schwer entflammbar,
Treppe:	1 Stck. verzinkte einstufige Einstiegstreppe in Türbreite, einsteckbar
Bänke:	2 Stck. 1,80m als Truhe ausgebildet, klappbar, 19mm Spanplatte V20, lackiert in RAL 7016, Deckel weiß beschichtet,
Tisch:	1 Stck. stabiles verz. Tischgestell, weiß, 1,80x0,70m, 19mm, abwaschbar,
Fenster:	1 Stck. Schiebefenster, Sicherheitsverglasung, 750x850, Stahläden von innen verriegelbar, verzinkt oder lackiert, über dem Tisch in Stirnseite montiert,

E-Anlage:	1 Stck.	CEE-Außenanschluß, 3pol., 230V,16A, max. 3,68KW
	1 Stck.	Schalter- Steckdosenkombination, Feuchtraum
	1 Stck.	Drahtglaslampe (Schildkröte) 230V/60W,
Heizung:	1 Stck.	E-Schnellheizer 2000W, mit stufenlosem Thermostat